

Подробная спецификация термоизоляции цельнометаллического фургона

Параметр или элемент кузова	Характеристики
Пол	
Подготовка поверхности	Антикоррозийная обработка поверхности
Усиление	Силовой каркас с конструктивной свободой несущих элементов
Утеплитель вибростойкий	Утеплитель с коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/м*К
Термоэкран	Изолятор мостов холода с фольгированным экраном
Швы / стыки напольного покрытия	Герметик S-UMENS на основе RGR полимера / жидкий пластик SPGN
Скрытые полости	Заливка жидким пенополиуретаном
Рабочая поверхность	Транспортная влагостойкая фанера с насечкой против скольжения 9 мм
Рабочая поверхность (опционально)	Алюминиевый перфорированный клеенный лист с отбортовкой
Рабочая поверхность (штатно, в виде доп. скидки)	Монолитно-заливной пол с кварцевым противоскользящим покрытием
Передняя стенка (перегородка)	
Усиление	Силовой каркас с конструктивной свободой несущих элементов
Утеплитель вибростойкий	Утеплитель с коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/м*К
Термоэкран	Изолятор мостов холода с фольгированным экраном
Внешняя облицовка (сторона грузового отсека)	Силовое, монолитно-бесшовное пластиковое покрытие
Подготовка под монтаж ХОУ	Кабель-канал для скрытого монтажа шлангов ХОУ
Внешняя отделка (со стороны салона)	Материал «Carpet» под цвет заводской обшивки салона
Крыша	
Усиление	Силовой каркас с конструктивной свободой несущих элементов
Утеплитель вибростойкий	Утеплитель с коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/м*К
Термоэкран	Изолятор мостов холода с фольгированным экраном
Внешняя облицовка	Силовое, монолитно-бесшовное пластиковое покрытие
Силовая закладная	Под установку холодильно-отопительного оборудования
Боковые стенки	
Усиление	Силовой каркас с конструктивной свободой несущих элементов
Утеплитель вибростойкий	Утеплитель с коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/м*К
Термоэкран	Изолятор мостов холода с фольгированным экраном
Внешняя облицовка	Силовое, монолитно-бесшовное пластиковое покрытие
Скрытые полости	Заливка жидким пенополиуретаном
Задние распашные двери	
Возможность обслуживания и ремонта замков	Закладное утепление позволяющее быстрый демонтаж
Утеплитель вибростойкий	Утеплитель с коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/м*К
Защита тяг замков и фурнитуры	Кабель-канал предотвращающий залипание тяг
Термоэкран	Изолятор мостов холода с фольгированным экраном
Внешняя облицовка	Ударопрочный пищевой пластик
Защита дверного шва / фурнитуры от обмерзания	Дополнительное перекрытие дверного уплотнителя
Тепловая полосовая завеса (опционально)	Прозрачная полосовая быстросъемная завеса дверного проема
Боковая сдвижная дверь - слайдер (блокируется для температур ниже -10*С)	
Возможность обслуживания и ремонта замков	Закладное утепление позволяющее быстрый демонтаж
Утеплитель вибростойкий	Утеплитель с коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/м*К
Защита тяг замков и фурнитуры	Кабель-канал предотвращающий залипание тяг
Термоэкран	Изолятор мостов холода с фольгированным экраном
Внешняя облицовка	Ударопрочный пищевой пластик